

**FICHA TÉCNICA**

PRODUCTO DE ACUERDO A LA NORMA: ABNT NBR ISO 13006

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (Grupo BIIb)	NUESTROS PRODUCTOS
<b>REFERÊNCIA: METRÔ CALACATTA – 31cmx54cm</b>	 <p style="text-align: center;"><b>PIEZAS ESPECIALES</b></p>
Naturaleza de la superficie:	G L
Coeficiente de fricción para piso mojado (COF):	< 0,4
Calidad de la superficie:	95%
Grupo de absorción:	BIIb
Resistencia química:	≥ GB
Resistencia a la mancha:	≥ classe 3
Resistencia a la Flexion:	Mínimo 18   Indiv. Mín. 16
Fuerza de ruptura:	e ≥ 7,5 mm ( ≥ 800 N ) ; e < 7,5 mm ( ≥ 500 N )
Resistencia al Agrietamiento:	Resiste
Resistencia a la abrasión (PEI):	LR
Expansión por humedad:	≤ 0,6 mm
Resistencia a rayadura:	-
Resistencia al hielo:	No Resiste
Numero de caras del producto:	11

**CLASIFICACIÓN LOCAL DE APLICACIÓN:**

**LR** - Revestimiento para paredes cubiertas. No recomendado para piso.

**LF** - Revestimiento para fachadas, muros, paredes internas y externas. No recomendado para piso.

**LC** - Piso y pared de espacios residenciales cubiertos y sin acceso a la calle.

**LD** - Piso y pared de todos los espacios comerciales y residenciales interiores.

**LG** - Piso y pared de áreas exteriores excepto garajes y aceras. Textura rústica.

**LE** - Piso y pared de áreas exteriores.