5603-2E

Interruptor balancín de 3-Way 15 A, conexión a tierra, negro

15 A, 120/277 V, Interruptor balancín silencioso de CA 3-Way Decora, uso residencial, Conexión a tierra - Negro

Cumple con ROHS: Sí

- PRÁCTICO: El interruptor silencioso de tres vías controla la carga desde dos ubicaciones
- DURADERA: Construcción de nylon termoplástico resistente a los impactos
- FÁCIL: Cableado a presión y lateral rápido para una instalación fácil
- COMPATIBLE: Para usar con placas de pared Decora de Leviton

Color: Negro

Código UPC: 078477052600

País de origen: Estados Unidos

Colores disponibles:

Marrón
Gris
Marfil
Almendra claro
Blanco

Información técnica

Características del producto

Material del accionador: Termoplástico

Amperaje: 15 A

Material del cuerpo: Termoplástico

Color: Negro

Conexión a tierra: Conexión a tierra

Clasificación de HP: 1/2 CV-120 V 2HP-240V-277V máx. 12 A

Polo: 3

Normas y certificaciones: UL /CSA

Material de la correa: Acero

Capacidad de terminal: El cableado lateral admite cables de cobre (CU) AWG n.o 10, n.o 12 y n.o 14 o cables revestidos de cobre (CC) n.o 10 y n.o 12, los terminales a presión Quickwire aceptan solo cables de cobre (CU) sólidos AWG n.o 14

Terminación: A presión y lateral Quickwire

Rango de torsión: 14 a 18 lb-pulg.

Tipo: Interruptor balancín

Voltaje: 120/277 V CA

Garantía: Limitado 2-Year

Características y beneficios

- El marco del interruptor protege contra el polvo y se adapta a la placa de pared para evitar la unión del balancín
- El cableado lateral admite cables de cobre (CU) AWG n.o 10, n.o 12 y n.o 14 o cables revestidos de cobre (CC) n.o 10 y n.o 12
- Los terminales a presión Quickwire aceptan cable de cobre sólido (CU) AWG n.o 14 únicamente
- Construcción resistente para una vida útil prolongada
- Capacidad de corriente nominal completa con cargas de tungsteno, fluorescentes o resistivas
- Felicita la decoración
- Garantía limitada de 2 años
- NOTA: En Canadá, un interruptor de uso general no requiere conexión a un cable de conexión a tierra/conexión cuando se instala en una caja de productos empotrados con conexión a tierra/conexión a tierra.

Diagrama de cableado



ENVÍO DE ESPECIFICACIONES

NOMBRE DEL TRABAJO:	NÚMEROS DE CATÁLOGO:	
NÚMERO DE TRABAJO:		

Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Teléfono: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Línea técnica (8:30 h a 19:30 h, hora del este, de lunes a viernes): +1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Teléfono: +1-800-469-7890 · FAX: +1-800-824-3005 · www.leviton.com/canada

Leviton S. de R.L. de C.V.

Lago Tana 43, México DF, México CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52) 5386- 1797 · www.leviton.com.mx

Visite nuestro sitio web en: www.leviton.com

© 2024 Leviton Manufacturing Co., Inc. Todos los derechos reservados. Sujeto a cambios sin aviso.

Leviton tiene presencia mundial.

Si desea saber dónde se encuentra su oficina local de Leviton, visite: www.leviton.com/international/contacts

© 2024 Leviton Manufacturing Co., Inc.