

**1. PRODUTO: D'Onyx PO**

Acabamentos: Retificado, Polido.

**2 – INFORMACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO**

ABNT NBR ISO 13006 - Grupo BIIb..

Características Geométricas y Visuales	Unidades	Limites
Formato	cm	92 x 92
Dimensión de fabricación ( $S_w$ )	mm	920 x 920
Espesor ( $e_w$ )	mm	10,0
Desvio de W en relación a N no modular	%	± 2,0
	mm	± 5,0
Desvio de dimensión media de Sw	%	± 0,3
	mm	± 1,0
Espesor: desvio de e en relación al $e_w$	%	± 5,0
	mm	± 0,5
Retitud de los lados	%	± 0,3
	mm	± 0,8
Ortogonalidad	%	± 0,3
	mm	± 1,5
Curvatura central	%	± 0,4
Curvatura lateral		
Empeno	mm	± 1,8
Aspecto superficial	%	≥ 95

Características Físicas	Unidades	Limites
Absorción de agua	%	6 à 10
Módulo de resistencia a la flexión	MPa	≥ 18
Carga de ruptura	N	≥ 800
Expansión por humedad	mm/m	≤ 0,6
Resistencia al Gretamento		Não Gretar
Coeficiente de Atrito		<0,4
Local de uso		LC
Resistencia a las manchas de agua		Sim
Características Químicas		Esmaltado
Resistencia al manchamento		≥ classe 3
Resistencia a los agentes químicos. Usos domésticos y de tratamiento en piscinas		≥ classe GB
Ácidos y álcalis de baja concentración		≥GLB

\*Limites de referência sempre serão os mais restritivos, em mm ou %.