



**Código UPC:** 078477695401

**País de origen:** Mexico

**NEMA:**  6-50R

## 5374-S00

50 A, 250 V, 2P, 3W , Receptáculo de montaje empotrado, Hoja recta, grado industrial, Conexión a tierra, Negro

50 A, 250 V, NEMA 6-50R, 2P, 3W , Receptáculo de montaje empotrado, hoja recta, grado industrial, conexión a tierra, cableado lateral, correa de acero - Negro **ADVERTENCIA:** No usar con cajas de pared de una unidad, anillos de lodo de una unidad o extensores de caja de una unidad.

Fabricados con termoplástico duradero, los receptáculos de alimentación de Leviton están equipados con contactos de aleación de cobre de dos hilos de gran calibre. Los receptáculos de montaje empotrado se adaptan a la amplia gama de placas de pared de 5 cm de diámetro de Leviton y se incluyen piezas de montaje.

### Información técnica

Clasificaciones de potencia de CA

**A voltaje nominal:** 3 CV

Especificaciones eléctricas

**Amperaje:** 50 A

**Limitación de corriente:**  
Corriente nominal total

**Voltaje dieléctrico:** Soporta 2000V según UL498

**Conexión a tierra:** Conexión a tierra

**Polo:** 2

**Elevación de temperatura:**  
Máx. 30C después de 50 ciclos de sobrecarga al 150 por ciento de la corriente nominal

**Voltaje:** 250 V CA

**Cable:** 3

Especificaciones medioambientales

**Inflamabilidad:** Clasificación V-2 según UL 94

**Temperatura de funcionamiento:** -40 °C a 60 °C

Especificaciones del material

**Material del cuerpo:**  
Polipropileno

**Color:** Negro

**Material de la superficie:**  
Polipropileno

**Contactos de línea:** Latón de doble deslizamiento

**Material de la correa:** Acero galvanizado

Especificaciones mecánicas

Características del producto

**Color:** Negro

**NEMA:** 6-50R

**Identificación del producto:**

Las clasificaciones están  
marcadas permanentemente  
en el producto

**Capacidad de terminal:** AWG  
n.o 4

**Identificación de terminal:**

Tornillos de latón = caliente;  
tornillo verde = a tierra

Normas y certificaciones

**ANSI:** C73

**CSA:** 22.2 n.o 42, C22.2 n.o  
14, C22.2 n.o 65

**Archivo:** E13399


**NEMA:** WD-6

**NOM:** NOM - ANCE

**UL:** UL 498, UL 486E

**Garantía:** Limitado 10-Year

## Diagrama de cableado



### ENVÍO DE ESPECIFICACIONES

NOMBRE DEL TRABAJO: <input type="text"/>	NÚMEROS DE CATÁLOGO: <input type="text"/>	<input type="text"/>
NÚMERO DE TRABAJO: <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Leviton Manufacturing Co., Inc.**

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Teléfono: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Línea técnica (8:30 h a 19:30 h,  
hora del este, de lunes a viernes): +1-800-824-3005

**Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.**

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Teléfono: +1-800-469-7890 ·  
FAX: +1-800-824-3005 · [www.leviton.com/canada](http://www.leviton.com/canada)

**Leviton S. de R.L. de C.V.**

Lago Tana 43, México DF, México CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52) 5386- 1797 · [www.leviton.com.mx](http://www.leviton.com.mx)

**Visite nuestro sitio web en: [www.leviton.com](http://www.leviton.com)**

© 2024 Leviton Manufacturing Co., Inc. Todos los derechos reservados. Sujeto a cambios sin aviso.

**Leviton tiene presencia mundial.**

Si desea saber dónde se encuentra su oficina local de Leviton, visite:

[www.leviton.com/international/contacts](http://www.leviton.com/international/contacts)

**© 2024 Leviton Manufacturing Co., Inc.**