



ISOFLEX 5350

Aditivo impermeabilizante Reductor de agua

Características

El aditivo **ISOFLEX 5350** es un aditivo líquido reductor de agua, que mejora la impermeabilidad del concreto, disminuyendo la permeabilidad de los concretos y mortero.

ISOFLEX 5350 cumple con los requisitos de la norma ASTM C494 para aditivos reductor de agua Tipo A.

Datos Técnicos

Aditivo:	Policarboxilatos Modificados
Densidad (20 °C):	1,02 ± 0,02 g/cm ³
Color y aspecto:	Claro translúcido
Rango de dosis Recomendado:	0,2 - 2,0 M% del peso del cemento.

Efectos

- Puede reducir el agua de la mezcla entre un 5 a 8%.
- Confiere plasticidad y manejabilidad al concreto.
- Mejora el aspecto de la mezcla facilitando los procesos de colocación.

Control de calidad

ISOFLEX 5350 está permanentemente sujeto a controles de fábrica durante su etapa de producción.

Almacén

- El tiempo de vencimiento es de 12 meses desde el día que se fabricó el producto asumiendo que este se almacena correctamente. (Recipientes de almacenamiento bien cerrados y a temperaturas mayores a 5°C).
- **El sitio de almacenamiento y la unidad de almacenamiento deben estar limpios con el fin de evitar contaminación con otras sustancias.**
- Mantener los tanques de almacenamiento y Isotanques **bien cerrados**.
- Proteger el producto del **frio, calor y de la luz del sol**.

Contacto

Planta de Aditivos Superquímicos de Centroamérica S.A.

Panamá Pacífico
Pan-American Corporate Center
Galera 9097 Local 6
Tel. +507-278-8832

Note: