



ISOFUGE 5020

Aditivo impermeabilizante

Características

ISOFUGE 5020 es un agente repelente al agua a base de silano con una fuerte reducción de la absorción capilar.

Datos Técnicos

Aditivo:	Silano
Densidad (20 ° C):	0.99 ± 0.02 g/cm ³
Contenido de Cl:	≤ 0.10 M .-%
Na ₂ O equivalente:	≤ 1.50 M .-%
Color y forma:	líquido blanco
Rango recomendado de dosificación:	0.2 - 2.5 M .-% en peso de cemento

Efectos

- Reduce la absorción de agua de los poros capilares del concreto.

Aplicación

ISOFUGE 5020 es aplicable en mezclas de concreto y morteros.

Control de Calidad

ISOFUGE 5020 está permanentemente sujeto a controles de fábrica durante su etapa de producción.

Almacen

- El tiempo de vencimiento es de 12 meses desde el día que se fabricó el producto asumiendo que este se almacena correctamente. (Recipientes de almacenamiento bien cerrados y a temperaturas mayores a 5°C).
- **El sitio de almacenamiento y la unidad de almacenamiento deben estar limpios con el fin de evitar contaminación con otras sustancias.**
- Mantener los tanques de almacenamiento y Isotankers **bien cerrados.**
- Proteger el producto del **frio, calor y de la luz del sol.**

Contacto

Superquímicos de Centroamérica S.A.
Panamá Pacífico
Pan-American Corporate Center
Galera 9097 Almacén 6
Tel. +507-278-8832

Nota:

Las materias primas usadas y los productos fabricados por nosotros son sometidos a controles precisos en la planta. El contenido de esta ficha técnica está basado en la experiencia, la investigación y el respaldo técnico. Debido al constante desarrollo y las diferentes aplicaciones nos reservamos el derecho a revisar y mejorar nuestro producto. Nuestro departamento técnico y expertos están disponibles para dar asistencia técnica ante cualquier petición. Una ventaja que usted debería aprovechar