

ESPECIFICACION TÉCNICA DE PRODUCTO TERMINADO

Descripción del Modelo: Roma

Formato (cm): 20,1 x 30,19

Colores a producir (sku): Arena, Gris, Hueso

Cuadro de Datos Técnicos

TAMAÑO NOMINAL NMX-422-ONNCE	ESPESOR NOMINAL NMX-422-ONNCE	GRADO DE DESTONALIZACIÓN	SUPERFICIE POR CAJA	BOQUILLA MINIMA PARA INSTALACIÓN	No. PIEZAS POR CAJA	No. CAJAS POR PALLET	PESO NETO POR PIEZA	PESO NETO POR CAJA	PESO BRUTO POR PALLET
20,1 x 30,19 cm 8 x 12"	7,1 - 7,7 mm 0,28 - 0,30"	I	1,52 m ² 16,33ft ²	1,00 mm 0,04" (1/24")	25	64 cajas	0,76 kg 1,67 lb	19,00 kg 41,85 lb	1 236,0 kg 2 722,47 lb

RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO EN-104 UNE 67-104 NMX-422-ONNCE	ABSORCIÓN DE AGUA ASTM C-373-99 NMX-422-ONNCE	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO ASTM C-650-97 NMX-422-ONNCE	RESISTENCIA A MANCHAS ASTM C-1378-97 NMX-422-ONNCE	RESISTENCIA AL CRAQUELADO ASTM C-424-93 NMX-422-ONNCE	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN ASTM C-1027-99 NMX-422-ONNCE	MÓDULO DE RUPTURA ASTM C-648 EN-100 UNE 67-100 NMX-422-ONNCE	COEFICIENTE DE FRICCIÓN ASTM C-1028-96 NMX-422-ONNCE	DUREZA DEL VIDRIADO EN-101 UNE 67-101 NMX-422-ONNCE
RESISTE	< 20 %	RESISTE	RESISTE	RESISTE	NO APLICA	> 160 kg/cm ² > 2 274 lb/in ²	NO APLICA	NO APLICA

Estilo: Rústico

Recomendación de uso: Uso interior
Muro

Recomendación de limpieza: Agua, detergente suave en polvo o líquido y esponja/cepillo de cerdas plásticas.

Observaciones: El peso del pallet incluye el peso de la tarima (pesos aproximados)
Estos pesos se consideran como aproximados ya que existe variación por el rango de espesor.

Elaboró: Ing. Reyna A. Silva Peña
Puesto: Técnico Físico Químico

Vo.Bo: Ing. Francisco Olvera Rosales
Spte. Laboratorio Tecnológico

Recibió: Ing. Edgar Garay Vega
Spte. Desarrollo Nuevos
Productos

Firma: [Firma]
Fecha: 26 MAY 10