



# ISOXEL 4300

## Aditivo acelerante para concreto con cloruros

### Características

ISOXEL 4300 es un aditivo acelerante que está especialmente formulado para incrementar las resistencias a edades tempranas en el concreto.

### Datos Técnicos

Aditivo:	Sales de cloruros
Densidad (20 °C):	1.35 ± 0,03 g/cm <sup>3</sup>
Color y aspecto:	Líquido traslucido
Rango de dosis Recomendado:	1.0 a 1.5 % respecto al peso del cemento.

### Efectos

- Incrementar las resistencias iniciales del concreto.
- Reduce el tiempo de fraguado del concreto.
- Brinda tiempo suficiente para la colocación del concreto.

### Control de calidad

ISOXEL 4300 está permanentemente sujeto a controles de fábrica durante su etapa de producción.

### Almacén

- El tiempo de vencimiento es de 12 meses desde el día que se fabricó el producto asumiendo que este se almacena correctamente. (Recipientes de almacenamiento bien cerrados y a temperaturas mayores a 5°C)
- Mantener los tanques de almacenamiento y IBC **bien cerrados**.
- Proteger el producto del **frio, calor y de la luz del sol**.

### Contacto

#### Planta de Aditivos Superquímicos de Centroamérica S.A.

Panamá Pacifico  
Pan-American Corporate Center  
Galera 9097 Local 6  
Tel. +507-278-8832

#### Note:

Las materias primas usadas y los productos fabricados por nosotros son sometidos a controles precisos en la planta. El contenido de esta ficha técnica esta basado en la experiencia, la investigación y el respaldo técnico. Debido al constante desarrollo y las diferentes aplicaciones nos reservamos el derecho a revisar y mejorar nuestro producto. Nuestro departamento técnico y expertos están disponibles para dar asistencia técnica ante cualquier petición. Una ventaja que usted debería aprovechar