



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE PRODUCTO

TIPO PRODUCTO *Baldosa cerámica prensada en seco E_{≥10%}*

GRUPO BIII
 USO PAREDES
 MODELO TEIDE
 FORMATO 25X50
 COLOR TODOS

<u>Ensayo</u>	<u>Normativa</u>	<u>Requisitos Mínimos</u>	<u>Bestile</u>	
Dimensión y aspecto superficial	ISO 10545-2	Longitud	500	± 2mm
		Anchura	250	± 2mm
		Espesor	101	± 2mm
Absorción de agua	ISO 10545-3	E _{≥10%} IND.MIN 9%	14	
Carga de rotura en N Espesor ≥ 7.5 mm	ISO 10545-4	600	cumple	
Resistencia a la flexión N/mm ²	ISO 10545-4	12	cumple	
Resistencia a la abrasión PEI Clase	ISO 10545-7		I <input type="checkbox"/>	II <input type="checkbox"/>
			III <input checked="" type="checkbox"/>	IV <input type="checkbox"/>
Resistencia al cuarteo	ISO 10545-11		Cumple	
Resistencia a las heladas	ISO 10545-12		PND	
Choque térmico	ISO 10545-12		PND	
Deslizamiento	CEN/TS 16165 (péndulo)		PND	
	DIN 51130 (pie descalzo)		PND	
Resistencia a las manchas	ISO 10545-14	3	5	
Resistencia a productos químicos: a) Ácidos b) Alcalis c) Productos domésticos y sales para piscinas.	ISO 10545-13	GLB GHB GB	GLA GHA GA	

Fecha

14-11-22

Responsable

Jefe de laboratorio