

DEWALT

ATOMIC

COMPACT SERIES

COMPACTO Y PODEROSO



DCF922

LLAVE DE IMPACTO DE 1/2" (13MM) CON PIN DE RETENCIÓN

Con un torque máximo de apriete 300 ft-lbs (406 Nm) y un torque de afloje de 450 ft-lbs (610 Nm) en un diseño más compacto, la DCF922 es la nueva incorporación de DEWALT a la línea ATOMIC. Esta unidad está diseñada para manejar una amplia variedad de aplicaciones de fijación gracias a sus 2 velocidades, la función de control Precision Wrench™ y un nuevo modo de tornillo Timber para un mayor control y desempeño en aplicaciones exigentes. La luz LED mejora la visibilidad en áreas de trabajo poco iluminadas y tiene 3 ajustes de brillo.

PRECISIÓN™ WRENCH

CONTROL

20V^{MAX}
BRUSHLESS

ATOMIC
COMPACT SERIES

SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCF922

LLAVE DE IMPACTO DE 1/2" (13MM) CON PIN DE RETENCIÓN

CUADRANTE DE 1/2" (13MM) CON PIN DE RETENCIÓN

ANILLO DE LUZ DE 3 LEDS
3 ajustes de brillo para usar en espacios poco iluminados

4 VELOCIDADES
Precision Wrench™ Control ayuda a añadir control en el avance/retroceso. Timber Screw Mode™ aumenta la velocidad de aplicación en la madera



DISEÑO COMPACTO Y LIGERO

28% más compacto** para mayor comodidad y mejor acceso al trabajar en espacios reducidos

MOTOR SIN CARBONES

Para un menor costo de mantenimiento, mayor tiempo de funcionamiento y vida útil

CARCARA DE NYLON RELLENO DE VIDRIO

Resiste los efectos de los productos químicos y disolventes agresivos de la automoción



ESPECIFICACIONES

LONGITUD	4.95"
TAMAÑO DEL CUADRANTE	1/2" (13mm)
TIPO DE CUADRANTE	Pin de Retención
REVOLUCIONES POR MINUTO	0-2500
IMPACTOS POR MINUTO	0-3550
TORQUE MAX DE APRIETE	300 ft-lbs
TORQUE MAX DE AFLOJE	450 ft-lbs
PESO SOLO HERRAMIENTA	1.1 Kg (2.5 lbs)

INCLUYE

DCF922B LLAVE DE IMPACTO 1/2" (13MM) CON GANCHO PARA CINTO (Herramienta Solamente)

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCF922D2

- LLAVE DE IMPACTO 1/2" (13MM) CON GANCHO PARA CINTO
- (2) BATERÍAS DCB203 2.0 Ah 20V MAX*
- CARGADOR
- BOLSO PARA TRANSPORTE



GARANTÍA

3
AÑOS

GARANTÍA LIMITADA

1
AÑO

MANTENIMIENTO GRATIS

90
DÍAS

SATISFACCIÓN GARANTIZADA

*La tensión máxima inicial de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. El voltaje nominal es de 18.

**Cabeza de la herramienta frente a la llave de impacto DEWALT DCF894

Copyright ©2021 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de depirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

SOLIDEZ GARANTIZADA.™

www.DEWALT-LA.com