CS-YS12YKV-2

Modelo

CS/CU-YS12YKV-2

Parámetro de la placa de identificación

Capacidad nominal	**Enfriamiento (W)**	3500
	Calefacción (W)	/
Consumo de energía nominal	**Enfriamiento (W)**	1250
	Calefacción (W)	/
Corriente de funcionamiento nominal	**Enfriamiento (A)**	5.8
	Calefacción (A)	/
Max. Potencia de entrada (W)	1550	
Max. Corriente de entrada (A)	8.5	
SEER Enfriamiento (W/W)	SEER 21.3	
Fuente de alimentación (V/Ph/Hz)	220V-1-60Hz/208 ~ 230V-1-60Hz	
Refrigerante	R410A	
Refrigerante cargado (g)	520	
Max. Presión de descarga (Mpa)	4.15	
Max. Presión de succión (Mpa)	1.15	

Volumen de flujo de aire (m³/h)	560
Nivel de ruido interior (dB (A))	41
Nivel de ruido exterior (dB (A))	51
Peso de la unidad interior (Kg)	8
Pero de la unidad exterior (Kg)	21.5

Configuración de la unidad interna

Evaporador	**Pliegue del evaporador**	3
	Número de fila del evaporador (Row)	2
	Distancia de la tubería	19.05
	Ancho de la hoja	23.2
	Distribución de entrada y salida	3 entrada y 3 salida
	Tubo (Material)	Tubo estriado
	Tubo (Largo (mm))	560
	Tubo (Diámetro (mm))	5
	Tubo (Grueso)	0.2
	Tubo (Cantidad)	15
	Aletas (Material)	Papel de aluminio hidrófilo
	Aletas (Tipo de aleta)	Aleta de ventana
	Aletas (Grueso (mm))	0.095
	Aletas (Espacio (mm))	1.3
Abanico	**Abanico (Tipo)**	Conjunto de ventilador de flujo cruzado
	Abanico (Material)	AS+fibra de vidrio
	Abanico (Diámetro)	Φ97.8
	Abanico (Largo (mm))	558

	Motor del abanico (Modelo (Pcs))	YYK18-4B
	Motor del abanico (Grado de aislamiento)	B
Dimensiones	**Tipo de empaque (6 caras/4 caras)**	6 caras
	Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) (mm)	792×292×201
	Dimensiones de empaque (Ancho x Profundidad x Altura) (mm)	880×370×290
Tubería de drenaje de condensado	16.9	
Tubería de drenaje de condensado (mm)	2000	
Válvula de parada	**Válvula de líquido**	Dg4
	Válvula de gas	Dg8

Configuración de la unidad externa

Modelo del compresor	C-1RZ100H3KAF	
Compresor	**Tipo**	Rotación
	Marca	Sanyo
	Capacidad (W)	3375
	Aporte (W)	805
	Corriente nominal (A)	2.52
	Protector termal	Dentro
Sistema de abanico	**Abanico (Tipo)**	Ventilador de flujo axial
	Abanico (Número de hojas)	3
	Abanico (Material de la hoja)	AS material nuevo
	Abanico (Diametro (mm))	407
	Motor del abanico (Modelo)	D-35-10A

	Motor del abanico (Cantidad)	1
	Motor del abanico (Grado de aislamiento)	E
	Motor del abanico (Condensador (μF))	NO
Condensador	**Filas**	1
	Distancia de la tubería	19.05
	Ancho de la hoja	11.6
	Distribuidor de entrada y salida	2 de entrada y 1 de salida
	Curvo o recto	Curvo
	Tubo (Material)	Tubo estriado
	Tubo (Largo (mm))	701
	Tubo (Diametro (mm))	5
	Tubo (Grueso)	0.24
	Tubo (Cantidad)	13
	Aletas (Material)	G
	Aletas (Tipo de aleta)	Window fin
	Aletas (Grueso (mm))	0.095
	Aletas (Espacio (mm))	1.4
	Area de la cara (㎡)	0.701*0.495
	Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto) (mm)	709×536×280
	Dimensiones de empaque (Ancho x Profundidad x Altura) (mm)	825×595×345

Copyright © 2023 Panasonic Latin America, S.A.