

Conector Flexible para GAS Pig Tail

Acero Inoxidable

EAG-D-CH

- ✓ Norma de Certificación: BS 3212: 1991
- ✓ Protocolo de Ensayo: PC N° 37
- ✓ Para conectar Cilindros de 45 kg
- ✓ Funcionamiento seguro aún en condiciones ambientales de temperaturas extremas
- ✓ Para Gas Licuado (Gas GLP)
- ✓ Fácil de instalar
- ✓ Para flujo de 2 vías

Materiales de Fabricación

- ✓ Trenzado Acero Inoxidable
- ✓ Manguera Termoplástico
- ✓ Espiga Latón
- ✓ Tuerca Nitrilo
- ✓ Fécula Acero Inoxidable
- ✓ Punta Pol Latón
- ✓ Macho Latón
- ✓ O Ring Nitrilo

Datos Técnicos

- ✓ Diámetro Interior 6.60 mm (0.260")
- ✓ Temperatura de Trabajo Hasta 60°C ambiente
- ✓ Presión de Trabajo 1.72 MPa / 250 psi

Recomendaciones

1. Recuerde cerrar el suministro de GAS
2. Asegúrese de que las roscas en las que va a conectar su COFLEX están bien limpias
3. No utilice cinta selladora
4. Apriete con la mano y después ajuste con llave española
5. Verifique con agua jabonosa que no existan fugas
6. Evite el contacto con productos químicos y agentes corrosivos



| Largo cm | Modelo | Medidas |
|----------|---------|------------------------|
| 40 | EAG-D60 | 7/16" H.E. X 7/8" H.I. |
| 50 | EAG-D60 | 7/16" H.E. X 7/8" H.I. |
| 60 | EAG-D60 | 7/16" H.E. X 7/8" H.I. |
| 80 | EAG-D60 | 7/16" H.E. X 7/8" H.I. |
| 120 | EAG-D60 | 7/16" H.E. X 7/8" H.I. |

FTC-098 Rev. E



COFLEX, S.A. DE C.V.
Hidalgo 802 Pte. C.P. 64000
Monterrey, N.L., México
servicioalclientes@coflex.com.mx
HECHO EN MÉXICO

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



coflex.com.mx

GARANTÍA
10 años
PRODUCTO MEXICANO