

LED Downlights

LED SPOT 5W WW

P23208



Luminaria tipo bala LED con driver integrado. Montaje de incrustar en cielo raso, con clip de fijación. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS

Diseño moderno con fuente LED SMD y difusor recesado opalizado
Excelente comfort visual
Alto flujo luminoso en tamaño compacto

APLICACIONES

Iluminación residencial
Iluminación comercial, hoteles
Zonas comunes



Ultra Comfortable



DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color	3000 K (WW)
Flujo luminoso	400 lm
Tipo de distribución	Directa simétrica
Reproducción de color (IRC)	80
Vida útil	15000 h L70
Eficacia	80 lm/W


DATOS FÍSICOS

Acabado	Blanco
Grado de protección IP	IP20
Dimensiones (DxH)	Φ90x40 mm
Diametro Corte	Φ70-75 mm
Tipo de montaje	Incrustar
Chasis	Plastico + PMMA
Temperatura de operación Ta	-20°C ~ +35°C

DATOS ELÉCTRICOS


Potencia de entrada	5 W
Tensión de operación	100-240 V 50/60 Hz
Corriente de entrada	0.042 A @ 120 V
Factor de potencia	0.5
Tipo de driver	Integrado
Atenuable	NO

DIMENSIONES



Las características de los productos pueden ser modificadas sin previo aviso según la evolución de la tecnología LED. 01/20

FOTOMETRÍA



Producto Ecológico: Permite ahorrar energía comparado con productos tradicionales. Libre de mercurio.

1 Los valores de flujo luminoso y potencia son nominales y tienen una tolerancia de +/- 10% / Luminous flux and power values are nominal and they have a tolerance of +/- 10%

2 Garantía aplica para condiciones normales de operación / Warranty applies to normal operating conditions

3 Sylvania se reserva el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso / Sylvania reserves the right to make changes without prior notice