



High Bay Saturn



Características / Characteristics

Luminaria profesional certificada UL, ideal para utilizarse en techos altos que requieren alta intensidad de luz. Esta luminaria de alto rendimiento es la opción para reemplazar sistemas fluorescentes o HID. Compatible con sensores de movimiento de microondas y PIR. Reflector de aluminio, refractor de PC opcionales.

Professional luminaire, certified UL, ideal for areas with high ceilings that require high intensity of light. This high performance luminaire is the perfect solution to fluorescent or HID systems retrofit. Compatible with PIR and Microwave Motion Sensors. Aluminum reflector, PC refractor available.




Información Técnica / Technical Information

Especificaciones / Specifications									
Código SKU	Descripción Description	Potencia Power (W)	TCC CCT (K)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Tensión Voltage (V~)	Eficacia Efficacy (lm/W)	IRC CRI	Factor de Potencia PF	Distorsión Armónica THD
67742005A	LUM Highbay Saturn LED 170L857 120-277V 130Khrs 100W UL	100	5700	17000	120-277 VAC	170	> 80	> 0.9	< 20%
67742015A	LUM Highbay Saturn LED 250L857 120-277V 130Khrs 150W UL	150		25500					
67742025A	LUM Highbay Saturn LED 340L857 120-277V 130Khrs 200W UL	200		34000					

Dimensiones Generales / General Dimensions

Formato Format	AØ (mm)	B (mm)
100 W	285	103
150 W	285	103
200 W	325	106



Fotometría / Photometry

