



Serie Backlite

40w / 50w

CE	EEL A+	
IP20	FP >.90	IRC >80
THD <20%	VOLTS 100-277	120° Ángulo
CCT 6500K	SDCM 6	25,000
-10°~+40°C	5 Años Garantía	

Los paneles LED Radiance Backlite brindan un rendimiento de calidad y una estética agradable. Desarrollados con la última generación de componentes de estado sólido y tecnologías de controladores electrónicos, estos paneles son ideales tanto para nuevas construcciones como para la renovación de luminarias fluorescentes existentes.

El marco de aluminio estrecho se sujeta firmemente a la placa posterior de hierro codificado (0,25 mm) para proteger los LED y el área óptica. Las esquinas son sin costuras con un ángulo estrecho para proporcionar un acabado refinado y maximizar la superficie emisora de luz.

El lente esmerilado blanco con un patrón suave proporciona una iluminación uniforme, así como resistencia a los arañazos y los impactos. El lente está construido de PS (0,8 mm) con características especializadas para optimizar la extracción de luz y proporcionar una excelente eficiencia. Sistema LED de larga duración (PCB LED) junto con controlador electrónico para ofrecer un rendimiento óptimo. Los LED están disponibles en 6500K con un mínimo de IRC 80 y 25,000 horas.

Los paneles LED Radiance Backlite están optimizados para techos de rejilla plenum poco profundos, pero también pueden montarse en superficie o suspendidos con kits opcionales.

Información para ordenar

Item	Watts	Tamaño (mm)	CCT	Lumenes	Notas
M104-000206	40w	603x603x30	6500K	4000	<ul style="list-style-type: none"> Lumen tolerancia: +- 7% Uso recomendado: 10-12 horas / día Para evitar daños al producto o garantía anulada
M104-000207	50w	603x1213x30	6500K	5000	

Información de embalaje

Modelo	Piezas por master	Dimensiones master (cm)	CBM (Master)	Peso bruto (KG)
2x2	5	66 x 22.5 x 66.5	0.0987	11
2x4	4	126.5 x 22 x 66	0.1836	18.5