



# TFP

## Ficha técnica

### Aislamiento Térmico

# SMARTFLEX

Código: ACL-N-007 | Versión: 3.0

Aislante constituido con un núcleo de burbuja de polietileno blanco, laminado con poliéster aluminizado en una cara.

### Beneficios

- Reduce el paso del calor.
- Construcciones más frescas.
- Tiempos de entrega ágiles que se ajustan a su necesidad.
- Desempeño térmico comprobado.
- Aumenta la eficiencia de la ventilación natural.
- Permite cielos rasos más frescos durante todo el año.
- Liviano y fácil de manipular y de instalar.

### Usos

- Para uso en edificaciones comerciales y residenciales
- Para ser utilizado en distancias de apoyos de hasta 1.22 mts.

### AISLANTE TFP (POLIÉSTER ALUMINIZADO + BURBUJA DE POLIETILENO DE 3/16" COLOR BLANCO)

#### MEDIDAS Y TOLERANCIAS DEL PRODUCTO ESTÁNDAR

ESPESOR: 3,5mm  $\pm$ 7%

LARGO: 10m  $\pm$ 10 cm

ANCHO: 1.22m  $\pm$ 1 cm

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS	VALOR	NORMA
Ancho efectivo	1.17 m	-
Peso promedio por M2	0,155 kg/m2	
Resistencia a la tensión (DT)	33 N/cm	ASTM D -638
Resistencia a la tensión (DM)	35 N/cm	ASTM D -638
Temperatura de operación	0°C / 80°C	ASTM C-1224
Emitancia	<0,16	ASTM C-1371-98



## THERMOFLEX

PROTECCIÓN EN BURBUJA

Tel: 4001-5333 | Email: info@thermoflexcr.com