

**Código y nombre comercial:** 1324293 FIBROLIT ULTRA 8mm 1219X2438mm

**Descripción:** Las láminas Fibrolit Ultra se utilizan en la instalación de paredes internas. Se puede instalar sobre estructura metálica o de madera. Es una solución donde se busca la máxima durabilidad, resistencia y facilidad constructiva. Disponibles en color gris natural.

Aspectos de instalación pueden ser consultados en la Guía Rápida de Instalación Fibrolit Ultra.

### Componentes del producto

Cemento Portland, carbonato de calcio, fibras y otros agregados menores. Las láminas cumplen con los requisitos de resistencia, seguridad y durabilidad exigidos en la construcción de edificios y con las más estrictas regulaciones ambientales.

Especificaciones Técnicas		
Descripción	Valor Mín.	Valor Máx.
Resistencia Seco (ambiente)	≥ 4	
Módulo Elástico Seco	2.0	4.0
Densidad (g/cm <sup>3</sup> )	1.10	1.25
Humedad	4.0	9.0
Absorción Cobb%	0.0	25.0
Contracción Total	0.0	4.0
Absorción de Agua Karsten	0.0	6.0

Características físicas		
Dimensiones nominales		
Dimensión	Medida (mm)	Tolerancia (mm)
Espesor	8.0	±0.6
Ancho útil	1219	±2.0
Largo	2438	±2.0
Diagonal	2726	±2.0
Peso y cubrimiento		
Peso (kg/un)		27.15
Cubrimiento útil (m <sup>2</sup> )		2.98

Consultar cantidad mínima de producción y disponibilidad de inventarios.

