

PTLLED-1110_65_B

LACERTA

CARACTERÍSTICA

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Modelo (s) | PTLLED-1110_65_B |
| Aplicación | Techo |
| Material de la carcasa | Polycarbonato |
| Terminado | Blanco |
| Índice de protección [IP] | 65 |
| Tipo de lámpara | Integrado LED 9 W |

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

| | |
|---------------------------|---------------|
| Tensión nominal [V~] | 100 - 240 V ~ |
| Consumo de potencia [W] | 9 W |
| Frecuencia nominal [Hz] | 50 Hz/60 Hz |
| Consumo de corriente [A] | 0.09 - 0.04 A |
| Factor de potencia [f.p.] | 0.5 |
| Flujo luminoso [lm] | 800 lumens |
| Temperatura de color [K] | 6 500 K |
| Color de luz | Luz de día |
| IRC | 80 |
| Temperatura de operación | -20 - 50 °C |

BENEFICIOS

| | |
|-------------------|----------|
| Horas de vida [h] | 20000 hr |
| Garantía | 5 años |
| Certificación | NOM-003 |



Observaciones

Empty box for observations.

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México